

ATMOCE

M-EV Charger

MEV-7KT2S-S

Fiche technique



Modèle	Unité	MEV-7KT2S-S
Caractéristiques électriques		
Configuration du réseau		1P+N+PE
Tension nominale	Vca	220 / 230 / 240
Plage de tension de fonctionnement	Vca	184 à 276
Courant nominal	A	32
Fréquence nominale	Hz	50
Puissance nominale	kW	7
Précision de mesure de puissance		2 %
Caractéristiques mécaniques		
Couleur		Blanc
Dimensions (H × L × P)	mm	365 × 201 × 139
Poids	kg	2
Température de fonctionnement	°C	-30 à +50
Humidité de fonctionnement		5 % à 95 %
Altitude de fonctionnement	m	≤ 2 000
RCD		30 mA Type A + 6 mA CC
Protection contre les chocs		IK10
Indice de protection		IP54
Prise de charge		Prise de Type 2 avec obturateur
Matériau du boîtier		PC943
Installation		Montage mural/sur poteau (en option)
Protection électrique		Protection contre les surintensités Protection contre les courants résiduels Protection de mise à la terre Protection contre les surtensions transitoires Protection contre les surtensions Protection contre les sous-tensions Protection contre les surfréquences Protection contre les sous-fréquences Protection contre les surchauffes
Interface interactive		
Voyant LED		Vert/Jaune/Rouge/Blanc
Lecteur RFID		Mifare Classic ISO IEC 14443-A
Mode de démarrage		Brancher pour charger Carte RFID Application
Communication		
Interface		Wi-Fi 4G Bluetooth
OCPP		OCPP 1.6 Json
Conformité		
Certification		CE RoHS Reach
Sécurité		EN IEC 61851-1:2019
Santé		EN IEC 62311:2020
CEM		EN 301 489-1 V2.2.3:2019 EN 301489-3 V2.3.2:2023 EN 301489-17 V 3.3.1:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN IEC 61851-21-2:2021
Spectre radioélectrique		EN 300 328 V2.2.2:2019 EN 300 330 V2.1.1:2017
RoHS		Série IEC 62321
Protection du réseau		18031-1